



	TYPE	型番	色温度 (K)	消費電力 (W)	電圧 (V)	使用温度 (度)	光束 (lm)	寸法 (D×L)	重量 (kg)
FL-20W	SL	KDK60-16-75-A	3000	10	90~250	-20~+50	680	30×580	0.275
	SL	KDK60-16-75-B	5000	10	90~250	-20~+50	800	30×580	0.275
	SL	KDK60-16-75-C	6000	10	90~250	-20~+50	820	30×580	0.275
LF-40W	SL	KDK120-16-75-A	3000	20	90~250	-20~+50	1600	30×1198	0.450
	SL	KDK120-16-75-B	5000	20	90~250	-20~+50	1750	30×1198	0.450
	SL	KDK120-16-75-C	6000	20	90~250	-20~+50	1800	30×1198	0.450

安全上のご注意



- ・本製品は仕様書にある環境下でご使用下さい。
- ・蛍光灯器具に取付ける場合は、配線図の確認を行い取り付け下さい。
- ・清掃時など取付け取り外しの際は、必ず電源を切って下さい。
- ・水洗いは出来ません。また、シンナー 洗剤等も使用出来ません。
- ・入力電圧はAC100/200V兼用型です。インバーター安定器、電子安定器の場合は使用できません。
- ・燃えやすい物に近づけたり、布などで覆ったりしないで下さい。
- ・器具本体に取付け際は、口金(ピン4箇所)に確実に取り付けて下さい。
- ・万一、変な匂いや煙が出た場合は、即時に電源を切り、弊社もしくは販売代理店にご連絡下さい。

注意



- ・本製品のLED素子には光色、明るさにバラツキがあります。同じ型名でも異なる事があります。
- ・蛍光灯器具内の配線直しは、電気工事士資格を有する人が行って下さい。
- ・本製品の改造、分解は絶対行わないで下さい。
- ・本製品は、目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間野直視するのはおやめ下さい。
- ・本製品は、調光スイッチ、人感スイッチなど使用出来ない場合があります。
- ・本製品は、温度が高くなる場所では寿命などに大きく影響する為、使用できません。
- ・本製品は、直流電源で使用出来ません。
- ・本製品は、電子機器ですので、メガチェックは実施しないで下さい。

指示なき場合：
寸法はミリメートルとする
表面粗さ：
公差：
寸法：
角度：

仕上げ：

適応口金

図面測定不可

改訂

G-13



熊本電気工業株式会社

名称：

直管型LEDランプシャインライン

①	本体	アルミ					
②	照射カバー	PC					
③	口金	G-13					
④	期待寿命	約40000時間	設計	担当	検閲	承認	
⑤	使用LED	エビスタ					
⑦	LED数	FL20W型 /120個	FL40W型 /240個	図番：	E221225-1	型番：	KDK60シリーズ KDK120シリーズ
⑧	電源	本体内蔵					A4
⑨	用途	屋内仕様					
⑩	周波数	50/60HZ	重量：			尺度： 1:20	葉数 1 / 1