



AC100V — 200V 配線結線図

LED型直管ランプ 仕様

電源	電源内蔵型	定格消費電力 (W)	40	色温度 (K)	5,000
電力供給方式	管両端供給電源	電流 (A)	0.45	使用环境温度 (度)	-20~40
光源色	昼白色	定格入力電圧 (V)	100/200	推定寿命 (h)	40,000
管径 (mm)	30	始動電圧 (V)	85以上		
全長 (mm)	2,367	最大入力電圧 (V)	265以内		
総全長 (mm)	2,387	周波数 (Hz)	50/60		
重量 (g)	730	全光束 (lm)	4,320		
口金	G-13、R17d	照射角度 (度)	120		
使用LEDチップ	CREE	照射範囲調整角 (回転角度)	左右90		
使用LEDチップ数	240	平均演色性評価数 (Ra)	85		

※ ご使用上の注意事項は、取扱説明書をお読み下さい。又シャインスリムは、特許4574715で国内製造販売をしております。

<p>熊本電気工業株式会社 kumamoto electric industry co.ltd</p>				図面測定不可		改訂
				<p>型番： シャインスリム KDK-110W-LED40</p>		
<p>名前 熊本</p>				<p>名称： 直管110型LED蛍光ランプ</p>		
<p>製図 検図 承認 製産 品管</p>				<p>図面番号： E-22125-1-3</p>		A4
<p>適用 蛍光灯110W置き換え</p>				<p>重量： 1:10 1:1</p>		<p>葉数 1 / 1</p>