



スポットエアコン ジェットストリームR



令和3年モデルは、コロナウイルス対応フィルター搭載

人気の6馬力機種、台数限定早割キャンペーン実施

スポットエアコン

吹き出しファン400Φ吹き出し口風速10m/s

大風量スポットエアコン 暑さ寒さ対策

kumamoto electoric industrial

KDK 熊本電気工業株式会社



ジェットストリームの特徴

- ※ **移動式の場合は、屋外機一体型で必要な場所で使用**でき冷媒配管は工場対応でコストにすぐれます。移動式とは、屋外機と屋内機が架台に取り付ける構造です。その為、架台自体にキャスターを取付ける事で移動できます。移動式の場合は、冷媒管は工場対応の為、新たに冷媒配管を依頼する必要はありません。
- ※ 40度対応50度対応 一般には**40度対応**で十分ですが、工場など過酷な温度環境で使用する場合は、**50度対応**がおすすめです。
例えば) 周囲温度40対応の機種で、40度を超えますと安全装置が働きエアコンが停止してしまいます。故障ではありませんが最近の気温上昇で、エアコンが停止してしまう可能性があり、工場など気温が高くなる場合は50度対応型がおすすめです。
- ※ 屋外機の**排熱対策をとる場合は、排熱ダクトを追加、又は屋外機別置きとなります。**
ただし屋外機別置きの場合は、冷媒配管は現場対応となり、移動しての使用は出来ません。
例えば) 冷房運転をした場合、屋外機から熱い空気が排出されます。この排熱対策をとる場合は、屋外機離れた場所に設置することが可能です。別置き型の場合は、冷媒配管など工事が発生いたします。
- ※ **ジェットストリームに装備した特殊密度勾配構造フィルターにより圧力損失を制御。**高い捕集率を保持したまま、長期間の使用が可能。複数回の洗浄が可能な高度な耐久性を持ち、簡単に再生する事ができコストパフォーマンスに優れる。フィルターの取付け 取外しが**簡単で、熱交換部分の汚れをしつかり防止**する事ができ、エアコンの能力を下げません。
- ※ オプションとなりますが、Rツインタイプは、吹き出しファーンを選択、ファーンの数の選択、送風ファーンの吹き出し能力





1 スポットエアコンジェットストリームの特徴 **コロナウイルス対応**

エアコンは使用環境で大きく異なる為、フィルターは重要

- (1) 例えば、油まじりのほこり 鉄工、プレス工場
- (2) 例えば、木くず 家具、木工場、製材所
- (3) 例えば、酸 金属表面処理工場 メッキ工場
- (4) 例えば、食品工場 粉
- (5) 例えば、スポーツ 屋外 野球、サッカー 体育館
- (6) コロナウイルス対応エアコンフィルター搭載**

この様に、使用環境に適したフィルターの装備が可能

スライド式で、脱着可能でエアコンの熱交換部がいつもきれいにたもてる。

その結果 エアコンの能力を落さない。
吹き出し空気がきれい。





2 スポットエアコン ジェットストリームの特徴

ダクトで接続された**調和空気を効率良く運ぶ**

(1) 調和空気の保温効果がたかい。

(2) インバーター制御により**無段階に吹き出し調整が可能**

(3) 一体型の構造の為、運転操作がやりやすい。

(4) 送風ファンは **400Φ大風量**

(5) **吹き出し口風速 最大 10m/s**

(6) **コロナウイルス対策 エアコンフィルター搭載**





移動式スポットエアコン ジェットストリーム 業種別 参考機種選定

スポーツ施設	運送 荷物の出荷	組立工場	自動車整備	工作機械	工作機械	メッキ	製鐵
学校	運送 出荷場	各種	自動車整備	NC旋盤、レーザー	射出成形機 プラスチック	金属表面処理	溶鋼炉
熱源なし	熱源なし	熱源なし	熱源 (中)	熱源 (中)	熱源 (高)	熱源 (高)	熱源 (特高)
4馬力、5馬力、6馬力			6馬力、8馬力		8馬力、10馬力		
冷暖房能力			冷暖房能力		冷暖房能力		
4馬力11.2kw	5馬力12.5kw	6馬力14kw	6馬力14kw	8馬力23kw	8馬力23kw 10馬力28kw		

ジェットストリームRシリーズ 参考機種選定表 能力別

ジェットストリームR シングル

型番	・移動式/固定式・	冷暖房能力	室の広さ㎡	・参考坪数・	・排熱対策・	・参考使用場所・
kdk-JS-1120-BS/02	選択	・4馬力/11.2kw・	・66~97㎡・	20~29坪	選択	・工場・倉庫・体育館等・
kdk-JS-1400-BS/02	選択	・5馬力/12.5kw・	・82~122㎡・	24~36坪	選択	・工場・倉庫・体育館等・
kdk-JS-1600-BS/02	選択	・6馬力/14.0kw・	・94~139㎡・	28~42坪	選択	・工場・倉庫・体育館等・
ジェットストリームR ツイン 吹き出し拡散ファン増設可能						
kdk-JS-1400-12/02	選択	・5馬力/12.5kw・	・82~122㎡・	24~36坪	選択	・工場・倉庫・体育館等・
kdk-JS-1600-12/02	選択	・6馬力/14.0kw・	・94~139㎡・	28~42坪	選択	・工場・倉庫・体育館等・
kdk-JS-2240-12/02	選択	・8馬力/23.0kw・	・132~195㎡・	40~59坪	選択	・高温工場・倉庫等・
kdk-JS-2800-12/02	選択	・10馬力/28.0kw・	・165~243㎡・	50~73坪	選択	・高温工場・倉庫等・



人気の6馬力 移動式 冷暖房 冷媒R-32 台数20台限定

型番 k d k - J S - 1600 - 12 / 02

型番 k d k - J S - 1600 - BS / 02

ジェットストリーム ツイン

ジェットストリーム シングル



~~¥2,000,000~~

¥1,490,000 税抜き

~~¥1,900,000~~ ¥1,320,000 税抜き

上記の金額は補助金を活用しております。

スポットエアコン ジェットストリーム ブリジストン株式会社

業態 タイヤ製造工場、特に熱中症対策にスポットエアコンを選定例
導入前のヒアリング

- ①、作業区画にスペースが無い為、屋外に設地して使用したい。
- ②、酸、油ヒュームが非常に多い
- ③、夏場の機械からの熱で、周囲温度が異常に高い。

移動式

型番	移動式/固定式	能力/冷暖房能力	周囲温度50度
kdk-JS-1600-12/02	移動式	6馬力/16.0kw	適応





お問い合わせ フォーム		<input type="checkbox"/> 通常	<input type="checkbox"/> 至急	スポットエアコン ジェット		
<input type="checkbox"/> 製造業工場 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 製造業食品	<input type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 店舗	<input type="checkbox"/> スポーツ施設屋内	<input type="checkbox"/> スポーツ施設屋外	<input type="checkbox"/> 商社
会社名		ご担当者名				
住所		部署 役職				
電話番号		携帯電話				
E-mail		FAX				
ご要望	<input type="checkbox"/> 早割キャンペーンを活用したい					
備考 ご自由にご記入下さい。						
お問い合わせ頂まして有難うございます。後程、営業担当よりご連絡致します。						

熊本電気工業株式会社

担当：熊本

電話番号 0952-53-1088

FAX 0952-53-1077

ホームページ <http://www.kumamotodk.co.jp>

