



今提案・・・そして未来の省エネを考える
熊本電気工業株式会社

冷暖房対応！オールシーズン使える大型スポットエアコン

イベント・作業場・体育館・避難所など

屋外使用可能

新冷媒 R32 採用

使用環境温度

50℃対応



抗ウイルス
エアコンフィルター

DFKCORT コーティング
有害物質を
不活性化・分解・無害化

★選べる馬力★

1.5馬力/3馬力/4馬力/5馬力/6馬力/10馬力

※馬力により吹き出し口数は異なります。

特許番号 No.7211617号 商標登録 No.6156732号

業務用大型スポットエアコン

Spot air-conditioner

ジェットストリーム / テント用

J E T S T R E A M R C - T





HP <http://www.kumamotodk.co.jp>



テント用大型スポットエアコン JET STREAM RCT の特長



外形図



※寸法に関しては、機種ごとに異なりますので承認図でご確認ください。

【仕様表】 ジェットストリーム RC-T コンパクト仕様

【1.5馬力 4.0kw】

型番	kdk-JS-RC-T1.5
空調電源	三相/単相 200V
定格冷房標準能力	kw 3.6
定格冷房標準消費電力	kw 0.866
冷房運転電流	A 2.7
冷房運転効率	% 92
定格暖房標準能力	kw 4.0
定格暖房標準消費電力	kw 0.732
暖房運転電流	A 2.3
暖房運転効率	% 93
最大運転電流	A 8.3
送風ダクト	Φ 200
冷媒	kg R32×2.6kg

【3馬力 8.0kw】

型番	kdk-JS-RC-T3
空調電源	三相/単相 200V
定格冷房標準能力	kw 7.1
定格冷房標準消費電力	kw 2.19
冷房運転電流	A 6.8
冷房運転効率	% 93
定格暖房標準能力	kw 8.0
定格暖房標準消費電力	kw 2.42
暖房運転電流	A 7.4
暖房運転効率	% 94
最大運転電流	A 14.8
送風ダクト	Φ 200
冷媒	kg R32×2.6kg

【4馬力 11.2kw】

型番	kdk-JS-RC-T4
空調電源	三相 200V
定格冷房標準能力	kw 10.0
定格冷房標準消費電力	kw 2.98
冷房運転電流	A 9.4
冷房運転効率	% 92
定格暖房標準能力	kw 11.2
定格暖房標準消費電力	kw 2.72
暖房運転電流	A 8.4
暖房運転効率	% 93
最大運転電流	A 21
送風ダクト	Φ 200
冷媒	kg R32×3.4kg

【5馬力 14.0kw】

型番	kdk-JS-RC-T5
空調電源	三相 200V
定格冷房標準能力	kw 12.5
定格冷房標準消費電力	kw 3.92
冷房運転電流	A 12.2
冷房運転効率	% 93
定格暖房標準能力	kw 14.0
定格暖房標準消費電力	kw 3.87
暖房運転電流	A 12.0
暖房運転効率	% 93
最大運転電流	A 26.4
送風ダクト	Φ 200
冷媒	kg R32×3.6kg

【6馬力 16.0kw】

型番	kdk-JS-RC-T6
空調電源	三相 200V
定格冷房標準能力	kw 14.0
定格冷房標準消費電力	kw 4.77
冷房運転電流	A 14.6
冷房運転効率	% 94
定格暖房標準能力	kw 16.0
定格暖房標準消費電力	kw 5.16
暖房運転電流	A 15.8
暖房運転効率	% 94
最大運転電流	A 26.8
送風ダクト	Φ 200
冷媒	kg R32×3.6kg

【10馬力 28.0kw】

型番	kdk-JS-RC-T10
空調電源	三相 200V
定格冷房標準能力	kw 25.0
定格冷房標準消費電力	kw 9.78
冷房運転電流	A 30.7
冷房運転効率	% 92
定格暖房標準能力	kw 28.0
定格暖房標準消費電力	kw 9.12
暖房運転電流	A 25.8
暖房運転効率	% 91
最大運転電流	A 40.5
送風ダクト	Φ 200
冷媒	kg R32×6.5kg

注意) 施工、電気工事につきましては、取扱説明書をお読みください。

詳しくは
お問合せ
下さい



今提案...そして未来の省エネを考える
熊本電気工業株式会社
<http://www.kumamotodk.co.jp>

〒842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎3274-1
TEL 0952-53-1088 FAX 0952-53-1077

熊本電気工業

検索